

DFO DE PARED CON PUERTA

DISTRIBUIDOR DE PARED CON PUERTA Y CERRADURA



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Panel Frontal para adaptadores ópticos de hasta 24 perforaciones.
- Apto para todo tipo de conector de fibras ópticas Monomodo y Multimodo SC, ST, FC, E2000 Y LC duplex, (en sus dos pulidos PC y APC).
- Dimensiones: 310 mm x 60 mm x 260 mm.
- Con gran espacio interior y bandeja porta fusiones elevada, lo que permite el ordenamiento de los buffers debajo de esta.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alto	60mm
Ancho	310 mm
Profundidad	260 mm
Peso	3,25 kg
Tipo de pintura	Aplicación Electroestática de pintura termo convertible micro texturada
Color	Negro
Tipo del conector	LC duplex, SC, ST, FC y E2000
Tipo de pulidos	PC y APC
Tipo de cable	Monomodo o Multimodo (OM1, OM2, OM3, OM4)
Entradas para cables	4: 2 en la parte superior y 2 en la parte inferior (prensa cable de hasta 3/4 de pulgada)
Cantidad de posiciones	Desde 02 hasta 48 fibras, dependiendo del tipo del conector
Material del cuerpo	Acero SAE1010 chapa BWG N°20 de 0,9 mm Bajo normas IRAM-IAS U 500-05/ U 500-27 / U 500-131
Cumple	Con normativa RoHS 2011/65/EU



MÓDULOS LGX

Todos los distribuidores se basan en el nuevo concepto de tecnología modular LGX, con lo cual el cliente puede personalizar el distribuidor con diferentes módulos según los requisitos del proyecto.

OPTIPATCH cuenta con una gran variedad de módulos LGX, diseñados para todos los conectores de fibra óptica (ST, FC, SC, LC, E2000). Se pueden solicitar con la cantidad de conectores que el cliente solicite. Ejemplo: 2, 4 o 6 conectores.



